冷刀拉链织带裁切机 宽110mm 1-99999mm WPM-850

Model No. WPM-850



SPECIFICATIONS

型号	WPM-850
切割长度	1-99999mm
切割宽度	110mm
切割速度	120pcs/min
进料速度	6500mm/min
切割刀类型	冷刀
功率	0.1kW
重量	25kg
包装尺寸	38x32x30cm

WPM-850 为台式裁切机，用于拉链、织带与尼龙带。裁切长度 1 mm 至 99,999 mm，宽度上限 110 mm，产能 120 件/分钟，送料速度 6500 mm/min。刀具为冷刀，驱动功率 0.1 kW，可用普通插座供电，整机重 25 kg。

热刀可封合化纤织带，但边缘会留下硬化熔珠并变色，印刷织带与拉链（熔珠会阻碍拉头）均不适用。冷刀避免了这两点，代价是刀片下落时需将带材压平：材料一旦翘起，110 mm 宽度上的切口即出现斜边。WPM-850 在闸刀下落前以一排弹簧压指压住整个台面，台面刻有毫米标尺，侧向靠板可按带材宽度直接设定，无需另用直尺。

WPM-987s 为对应的热刀机型，宽度 1-95 mm，温度 350 °C。WPM-690 为冷刀，但仅支持 80 mm 直切与 40 mm 异形。WPM-990T 与 WPM-919N 提供热刀与冷刀，宽度分别到 100 mm 与 125 mm。WPM-850 是该系列中最宽的冷刀机型，宽 110 mm，也是唯一长度上限达 99,999 mm 的机型。

主要特点

1. 裁切宽度 110 mm，台面刻有毫米标尺，用于设定侧向靠板。

2. 一次走料完成 1-99999 mm 长度裁切，送料速度 6500 mm/min。

3.0.1 kW 单相驱动，产能 120 件/分钟。

4. 冷刀配整排弹簧压指，刀片下落前先压紧带材，切口保持方正。

5. 四种裁切形状可选：直切、圆形、圆角与斜角。

6.LED 面板显示长度、批次与累计计数并带键盘；25 kg，包装尺寸 38×32×30 cm。

技术参数

参数	规格
型号	WPM-850
设备类型	自动拉链与织带裁切机
裁切长度	1-99999 mm

参数	规格
裁切宽度	110 mm
裁切速度	120 件/分钟
送料速度	6500 mm/min
刀具类型	冷刀
裁切形状	直切、圆形、圆角、斜角
功率	0.1 kW
包装尺寸	38×32×30 cm
重量	25 kg

应用范围

— 服装与箱包生产：尼龙拉链链带定长裁切，齿牙保持完整

— 线束捆扎：印刷织带与涤纶带按批次定长裁切

— 箱包与鞋类：织带与包边带以 110 mm 宽度方正裁切

— 标签与吊牌加工：印刷织带分切裁断，不灼伤印刷面

— 包装线：不需熔封边缘的装饰缎带定长裁切

Product Images



FAQ

WPM-850自动拉链与丝带切割机的主要功能是什么?

WPM-850是一款工业级冷刀切割机，专为高精度、高速切割拉链、丝带、计算机胶带和线束而设计。其主要功能是自动化切割过程，每分钟可进行多达120次整齐、干净的切割，且不会磨损或熔化材料边缘，这对于高效的线束制造和纺织加工至关重要。

切割长度和材料宽度的关键规格是什么?

该机器具有卓越的通用性，可编程切割长度范围从1毫米到99999毫米，允许单台机器进行极短和极长的切割。它可容纳最大宽度为110毫米的材料。这种广泛的范围使其适用于从精细丝带到更宽的拉链胶带和电缆束的多样化应用。

使用“冷刀”切割系统有什么优势?

冷刀切割系统使用锋利、未加热的刀片来切割材料。这可以防止合成纤维（如拉链和丝带中的尼龙或聚酯）热熔或密封，确保边缘整齐、无磨损，无需进一步修整。与热刀切割机相比，它更清洁、更安全、更节能，保持了材料的完整性。

这台机器适合切割线束和电线束吗?

是的，WPM-850在线束制造中非常高效。其强大的切割机制和精确的长度控制使其能够干净地切割线束组装中使用的电缆套管、电线标记、螺旋缠绕带和胶带。冷切割确保绝缘材料不受损坏或熔化，保持电线的安全性和质量。

每分钟120件的自动化和速度如何使我的生产线受益?

以每分钟120件的速度，WPM-850显著提高了产量，同时确保了一致、可重复的切割长度。自动化降低了劳动力成本，减少了人为错误，并消除了因手动切割不准确造成的材料浪费。这为中高产量生产环境带来了更高的吞吐量、更好的产品一致性和更快的投资回报。