# 半自动拱架打包机 40次/分钟 拱架800x600 WPM-X201

Model No. WPM-X201




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| 型号 | WPM-X201 |
| 类别 | 箱式捆扎机 |
| 电源 | 1P, 220V / 50-60Hz, 0.6kW, 4A |
| 包装速度 | 40次/分钟 |
| 张力范围 | 0-45kgs |
| 工作台高度 | 770mm |
| 拱形尺寸 | W 800 * H 600mm（可定制） |
| 捆扎形式 | L1170 * W580 * H1420 |
| 适用PP带宽度 | 10-13mm |
| 适用PP带厚度 | 0.7-1.0mm |

WPM-X201 是落地式半自动拱架打包机，用 10-13 mm 宽、0.7-1.0 mm 厚的 PP 带捆扎纸箱。每分钟 40 个循环，拉力 0-45 kg，标准拱架宽 800 mm、高 600 mm，台面高 770 mm。

用手持工具，操作者要绕带、保压、熔接，每道带三次动作。这里把纸箱放进拱架，面板给出启动信号，带子绕箱一周、施加设定拉力并完成熔接与切断；40 次/分钟是机器自身循环，不取决于操作者拉带的速度。

相对 WPM-L300 与 WPM-A19，拱架机固定在一处，纸箱须送过来，但每个循环都不再用手持工具，拉力也得以重复。它只跑 PP 带，而手持工具还覆盖 PET 与钢带。

## 主要特点

**1.** 每分钟 40 个循环，机器时间每 1.5 s 一箱。

**2.** 拉力在面板上 0 至 45 kg 可调，重复执行，不依赖操作者判断。

**3.** 标准拱架宽 800 mm、高 600 mm，可按所跑纸箱尺寸定制。

**4.** 770 mm 高台面装于带轮箱体，与输送线等高，可随时移位。

**5.** PP 带宽 10-13 mm、厚 0.7-1.0 mm，由带盘经拱架送带。

**6.** 单相 220 V、4 A、0.6 kW，打包区无需三相电源。

## 技术参数

| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | WPM-X201 |
| 机器类型 | 半自动纸箱打包机，拱架式 |
| 电源 | 单相，220 V，50-60 Hz，0.6 kW，4 A |

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| **打包速度** | 40 次/分 |
| **拉力范围** | 0-45 kg |
| **台面高度** | 770 mm |
| **拱架尺寸** | 宽 800 x 高 600 mm（可定制） |
| **整机尺寸** | 长 1170 x 宽 580 x 高 1420 mm |
| **PP 带** | 宽 10-13 mm，厚 0.7-1.0 mm |

## 应用范围

— 出口纸箱封箱：托盘化前对主箱打一道 PP 带。

— 食品饮料箱：线末端对热收缩与瓦楞箱打包。

— 印刷品与纸品捆：纸垛与装箱令纸用 PP 带。

— 电商履约：同规格包裹定点打包。

— 家电包装：纸箱与泡棉包装件在发运前捆扎。









