橡皮筋线束捆扎机 伸缩8-50mm 脚踏式 WPM-K288

Model No. WPM-K288



SPECIFICATIONS

型号	WPM-K288
橡皮筋伸缩范围	8-50mm
绑扎方法	手动绑扎
外壳材料	304不锈钢
重量	6.0kg
尺寸	44 x 24 x 39cm

WPM-K288 用橡皮筋而非扎带或胶带捆扎线束。四个叉爪将橡皮筋撑开至 8-50 mm 的伸缩范围，线束放入开口后筋圈自行收拢。筋圈放置与线束送料为手工，叉爪由脚踏板驱动，双手可始终扶住线圈。

手工撑开橡皮筋只能张到手指允许的范围，线束超过约 20 mm 时落点容易偏移。K288 以机械方式将筋圈撑至 50 mm，使其方正贴合线束，脚踏板把撑开动作从手腕转移出去。设备不消耗线材或胶带，橡皮筋是唯一耗材。

该机是本组中唯一的橡皮筋捆扎机型，也是唯一不使用卷装捆扎材料的机型：845A 为铁丝扭结，WPM-EN 为包胶扎带扭结，KZ80 为 OPP 膜缠绕。它不负责绕圈，线束在进入叉爪之前已成型；若需绕圈并捆扎，212 系列为对应设备。

主要特点

1. 橡皮筋捆扎，适用伸缩范围 8-50 mm。

2. 四叉爪撑开，线束插入前筋圈已张成方形。

3. 脚踏驱动，双手可自由扶持与定位线束。

4. 筋圈放置与送料为手工，无需更换线材、胶带或扎带卷。

5.304 不锈钢外壳，适应生产台环境。

6.6.0 kg，44 x 24 x 39 cm，运行噪音低。

技术参数

参数	规格
型号	WPM-K288
捆扎方式	橡皮筋，手工捆扎
橡皮筋伸缩范围	8-50 mm

参数	规格
驱动方式	脚踏板
线束送料	手工
外壳材质	304 不锈钢
重量	6.0 kg
机器尺寸	44 x 24 x 39 cm

应用范围

— 线缆捆扎：以橡皮筋固定成卷线缆与线组，替代扎带

— 线束与线组：不宜被扎带压出痕迹的临时捆扎

— 软管与管路：将软管端部与盘卷收拢以便包装

— 电子装配：安装前捆扎内部布线与引线组

— 仓储与发货：余料线缆与退货库存的快速复捆

FAQ

紧凑型橡胶带捆扎机WPM-K288的主要用途是什么?

WPM-K288专为在工业和车间环境中高效捆扎和固定电缆、电线或线束而设计。它使用橡胶带创建牢固、灵活且抗振动的捆扎，使其成为电气面板、汽车布线和设备组装中电缆管理的理想选择。

WPM-K288机器能容纳多大尺寸的橡胶带?

这台手动电缆捆扎机兼容直径从8毫米到50毫米的橡胶带。这种多功能的尺寸范围使其能够处理不同厚度的捆扎，为各种电缆捆扎应用提供灵活性。

WPM-K288的主要结构特点和优势是什么?

该机器采用耐用的304不锈钢构造，确保在工业环境中具有出色的耐腐蚀性、长寿命和卫生性。其紧凑而坚固的设计，结合低噪音操作，使其用户友好，适合长时间使用而不会导致操作员疲劳。总重量仅为6公斤，增强了其便携性。

WPM-K288是自动还是手动的，其操作类型有什么优势?

WPM-K288是一台手动电缆捆扎机。这提供了显著优势，包括无需电力或压缩空气，使其高度便携且可在各种地点安全使用。手动操作提供对捆扎张力的精确控制，并且与自动系统相比，由于维护和运营成本较低，更具成本效益。

这台橡胶带捆扎机的理想用户是谁，它适用于哪些行业?

这款工具非常适合制造业、汽车、航空航天、电信和造船等行业的技术人员、电工和装配线工人。对于任何需要可靠、高效且整洁的方法来组织和固定电缆束而不使用塑料扎带的人来说，它都是必不可少的工业电缆线束工具。